

UKSE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND (siseuksed, klaasuksed)

- Kontrolli regulaarselt (2 korda aastas või vajadusel tihedamini) luku, hingede ja käepideme kinnitusi ja korrasolekut. Vajadusel pinguta kruvid.
- Ukse puhastamisel on keelatud kasutada abivahendeid, mis võivad kahjustada ukse pinda. Puhastamiseks kasutada pehmet riidelappi või svammi, mis ei sisalda liivaosakesi ega muid abrasiivseid osi. Värvitud ja lakitud puitpindade puhastamiseks sobivad ainult mitteabrasiivsed vahendid (piirituse 5% vesilahus, Fairy jm). Ukse puhastamisel on keelatud kasutada klaasipesuvahendeid ja happelisi puhastusvahendeid
- Õlita vähemalt kord aastas hingi ja lukustuskeelt.
- Ära ürita ust jõuga avada ja sulgeda, kui ukselehe ja lengi kokkupuute tõttu on ukse avamine ja sulgemine raskendatud. Vajadusel reguleeri ukse asendit lengi suhet, kuna tegemist on kas hoone konstruktsiooni liikumise, niiskusest tingitud paisumiste või luku või hingede kinnituste lõdvenemisest tulenevate deformatsiooniga. Vajadusel pöördu abi saamiseks ukse paigaldanud firma poole.
- Välti uste (eriti klaasiga uste) hoogsat sulgumist tuuletõmbuse mõjul.

Lukukorpused

- Jälgi, et praht või metallipuru ei satuks lukukorpuse liikuvatele osadele. Samuti ei tohi lukukorpusesse sattuda vesi.
- Lukukorpusel ei tohi üle värvida või lakkida korpuse esiplaati ega seal asetsevad kaldkeeled ja lukustuskeele elemente.
- Ust ei tohi sulgeda, kui lukukorpusel on välja keeratud asendis lukustuskeel.
- Uksele ei tohi teha puuriga lingi kinnitusavasid samal ajal kui lukukorpus on ukse sissemonteeritud

Lukusüdamikud

- Juhul, kui võtmepesa ei asetu oma kohale vabalt lukusüdamiku montaaži käigus, ärge kasutage vasarat või muid lööktööriistu. Eemaldage lukukorpus ning kontrollige olemasolevatava.
- Võtmepesa keeramisel tohib kasutada vaid sellele südamikule sobilikku võtit (mitte lõike tange, kruvikeerajat vms.)
- Võti tuleb asetada ning lõpuni lükata võtmepesas otse ning seejärel sooritada luku avamine / sulgemine. Võtmega ei tohi keerata, kui võti ei ole lükatud lõpuni pesasse.
- Võtmeid, mis on rikunud, ei tohi lukustamisel kasutada.
- Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu jms. eest.
- Lukusüdamikke ärge kunagi värvige.

Lingigarnituurid ja käepidemed

- Ukselinkidele ja käepidemetele ei tohi külge asetada lisaraskusi, kuna need põhjustavad lukukorpuse lingikeelele ja selle vedrule lisa koormuse, mis lühendab viimase kasutusiga.
- Ukselingist või käepidemest kinni hoides ei tohi ust transportida.
- Ukse lingi montaaž lööktööriistadega on keelatud.
- Ukselingi / käepideme küljes rippumine põhjustab lukukorpuse kaldkeeled vedru kiiremat kulumist ning lingi/käepideme kinnituste väljavenimist, mistõttu tekib lingi / käepidemete logisemine

Lukustuse hooldamine

Kaks korda aastas või vajadusel tihedamini:

- Kontrolli kõikide komponentide kruvide kinnitusi ja pinguta need vajadusel üle
 - hinged
 - lukukorpus
 - vasturaud
 - võtmepesa ja kuppel
 - lingid
- Tee hooldusmäärimist
 - lukukorpuse keel
 - väändenupu laager (nupu ja kilbi vahel)
 - lingi laagrid (lingi ja kilbi vahel)